

OUTER EQUIPMENT

OUTER EQUIPMENT



STANDARD

屋外設備：スタンダード

見えないところや、小さなところ。
屋外設備は住まいを守る大切な役目。

屋外設備とは、屋根板金や屋上に上がるためのタラップ、小さな物ではポスト口など。どれも耐久性、耐水性、耐候性、通気性など、多くの性能を、特に北海道の場合、より厳しい条件で求められます。

マイダ工務店では素材にまでこだわりました。ガルバリウム鋼板を使った屋根板金の耐久性は特に優れており、そのほかにも外観と調和のとれたデザインで、あらゆる天候から大切な住まいを守ります。

屋根板金 **JFE 鋼板 株式会社** 優れた耐久性を発揮するガルバリウム鋼板。

〈ガルフレックス仕様〉

和み・F・T つやあり

- あおいるNC (U14W) 2.3B 2.9/6.4
- みどりいるNC (U57W) 9.5G 3.2/3.3
- あかいるNC (U37W) 0.5YR 2.9/7.5
- ALしるいるNC (B02W) 5.5GY 9.1/1.2
- しるがねいるNC (U76W) 0.5PB 6.0/0.6

高耐久性カラー鋼板

優れた耐食性・平面部・加工部
・厚板に高耐食性の溶融55%アルミニウム一亜鉛合金めっき鋼板を使用。
・高加工性のガルフレックス仕様を採用。

優れた耐候性
・高耐候性ポリエステル樹脂の使用。

高耐久性

〈ガルフレックス仕様〉 フッ素パウダー入り

和み・F・T ニューたい雪

- エバークリーンTNC (411T) 4.2G 2.7/1.8
- ショコラブラウンTNC (417T) 6.5YR 2.5/0.6
- ウォームグレーTNC (421T) 1.2PB 2.5/0.5
- ピーンズアイボリーTNC (401T) 3.0Y 7.9/1.1
- パールクリームTNC (405T) 3.2Y 8.5/1.4
- ライトグリーンTNC (409T) 2.5G 5.5/2.9

〈低光沢鋼板・ガルフレックス仕様〉

和み・F・T つやなし

- ボルドーレッドNC (U03Z) 4.1R 3.0/5.3
- インクブルーNC (U09Z) 8.2B 2.2/3.0
- タークセピアNC (U15Z) 2.4YR 2.7/0.6
- エメラルドグリーンNC (U51Z) 5.4BG 5.3/4.2
- No.13ゴールドNC (U118) 3.5Y 6.3/0.8
- ウッディグリーンNC (U07Z) 9.3BG 2.5/1.8
- スチールブラックNC (U11Z) 9.1PB 3.3/0.5
- リアルブラックNC (U97Z) 9.7B 2.1/0.3
- アイアンシルバーNC (U77Z) 6.6B 4.1/0.6

製造可能範囲

厚さ (mm)	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.50	0.60	0.80	1.00	1.20	1.50
幅 (mm)	610	762	914	1066	1219	1372	1525	1678	1830	2134	2438	2742

質量表

厚さ (mm)	AZ150(200g/m ²)												
	610	762	914	1066	1219	1372	1525	1678	1830	2134	2438	2742	
0.35	2948	180	556	—	—	—	—	—	—	269	372	313	319
0.40	3340	204	490	—	—	—	—	—	—	305	328	355	282
0.50	4125	—	—	—	—	—	—	—	—	377	265	—	—
0.60	4910	300	333	—	—	—	—	—	—	449	223	—	—
0.80	6480	395	253	434	202	512	195	532	169	—	—	—	—

タラップ LIXIL

安全性、デザイン性に優れたタラップ

耐久性に優れたタラップ。シンプルなデザインで建物との調和を乱しません。



ポスト口 LIXIL

